

FILTRO LAMINADO TCNG




CARACTERÍSTICAS

- ✓ Filtros fabricados con proyección simultánea de poliéster y fibra de vidrio.
- ✓ Excelente acabado.
- ✓ Color: RAL 5018.
- ✓ Tapa superior negra con tornillos.
- ✓ Temperatura máxima: 50°C.
- ✓ Máxima presión 2.5 bar.
- ✓ Purga de aire y agua de ¼".
- ✓ Descarga de arena de 2 ½" en el modelo 900.
- ✓ Equipado con brazos colectores de 1" y un cono difusor roscado de fácil manipulación.

FILTER DETAILS



▪ Cone diffuser
▪ Cono difusor



▪ Arm collectors of 1"
▪ Brazos colectores de 1"



▪ Black top lid with screws
▪ Tapa superior negra con tornillos

TECHNICAL DATA

Code	Model (mm)	Connections (mm/inch) K		Filtering velocity (m ³ /h/m ²)	Filtration Area (m ²)	Flow (m ³ /h)	Maximum pressure (bar)	Sand (0.4-0.8mm) (kg)	Net weight (kg)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
		mm	inch										
19775FP213	500	50	1 ½"	50	0.196	10	2,5	95	17	530	665	305	430
19776FP213	600	50	1 ½"	50	0.283	12	2,5	148	22	630	765	340	465
19777FP213	750	63	2"	50	0.442	22	2,5	245	27	780	810	300	530
21109FP213	900	63	2"	50	0.63	32	2,5	415	39	940	960	355	585

PACKAGING

Code	Units per pallet	Box dimension (cm)
19775FP213	8	56x56x85
19776FP213	8	65x65x86
19777FP213	2	80x80x93
21109FP213	2	96x96x110

